

Turbo 440 D



Gianni
Ferrari





GTM - GSM
15,5-16 hp



GTR
16-21 hp



GTS
22-23 hp



GT
28 hp



TURBO Z
22-40 hp



TURBOGRASS
22-23 hp



PG - SR
22-28 hp



TURBO 1-1W-2-4
28-50 hp



TURBOLOADER
22-44 hp

TECHNISCHE DATEN

▶ Modell	Turbo Z 440 D
▶ Motor	
Kraftstoff	Diesel
Modell	Kubota V1505-T
Leistung / Hubraum	40 PS / 1.498 ccm
Zylinderanzahl / Kühlung	4 / wassergekühlt
Ausstattung	Druckumlaufschmierung mit Zahnradpumpe – Zyklon-Luftfilter – Kraftstofffilter
Tankinhalt	43 L
▶ Hydrostatischer Fahrtrieb	
Pumpen	2 Axialkolben-Verstellpumpen Danfoss
Motoren	2 Axialkolbenmotoren Danfoss mit Reduziergetriebe im Ölbad
Allrad	2WD
Höchstgeschwindigkeit vorwärts	18 km/h
Lenkungssystem	Null-Wenderadius (ZTR) 2 Hebel mit Easy Control Panel (ECP™)
Bremsen	Hydrostatische Betriebsbremse. Feststellscheibenbremse in den Fahrtrieb
▶ Sitz	
Modell	Grammer Superkomfortsitz mit Lendenwirbelstütze und Kopfstütze. Verstellbare Armlehnen und Rückenlehne
Sitzfederung/-einstellung	Parallelogramm- Federung mit 3 einstellbaren Höhenpositionen und Verstellung des Fahrgewichts (von 50 bis 130 kg)
▶ Räder/Reifen	
Front Rasenbereifung	24 x 12.00 - 12
Front Terra-Bereifung (Option)	24 x 12.00 - 12
Breite Hinterachse	13 x 6.50 - 6
▶ Zapfwelle	
Typ / Aktivierung	Mechanische Zapfwelle mit Kardanwelle / Elektrische Betätigung
▶ Frontaushebung	
Typ	Hydraulische 2-Punkt-Frontaushebung
▶ Elektrische Anlage	
Batterie	12 V / 70 Ah – mit Batterieschalter
Sicherheitssensoren	EEC Europäischer Standard / ISO
Instrumentenbrett	Stundenzähler – Kühlmitteltemperatur
Kontroll-Lampen und Warnsignale	Motoröldruck – Kühlmitteltemperatur – Batterieladkontrolle – Vorglühen – Parkbremse
Beleuchtungskit gemäß StVZO	Serienmäßig
▶ Gewicht und Maße (Grundgerät, Basisversion)	
Leergewicht	800 kg
Länge / Breite / Höhe	247 x 142 x 132 (200)* cm

* bei umgeklapptem Bügel (inkl. Überrollbügel)

Je nach Land können die Verfügbarkeit an Modellen, die Ausführungen und die Ausstattung variieren.

ANBAUGERÄTE

▶ 160 Dual-Cut™ Mulchmäherwerk mit Heckauswurf	
Schnittbreite / Messerzahl	155 cm / 3 Messer
Schnitthöhenverstellung	Zentrale Schnitthöhenverstellung SA™, 2 ÷ 8 cm
Vertikalstellung (Wartungsposition)	Hydraulisch
Gewicht	200 kg
▶ Seitenauswurfmäherwerk	
Schnittbreite / Messerzahl	150 cm / 3 Messer
Schnitthöhenverstellung	Zentrale Schnitthöhenverstellung SA™, von 2 - 8 cm
Vertikalstellung (Wartungsposition)	Hydraulisch
Gewicht	140 kg
▶ Heckauswurfmäherwerk	
Schnittbreite / Messerzahl	165 cm / 4 Messer
Schnitthöhenverstellung	Zentrale Schnitthöhenverstellung SA™, 2 ÷ 8 cm
Vertikalstellung (Wartungsposition)	Hydraulisch
Gewicht	190 kg
▶ Schlegelmäher	
Schnittbreite / Messerzahl	150 cm / 100 Messer (50 Messerpaare)
Schnitthöhenverstellung	von 2 cm bis 9 cm
Gewicht	240 kg
▶ Vertikutierer / Lüfter	
Schnittbreite / Messerzahl	100 cm / 28 Stück, beweglich
Gewicht	90 kg
▶ Schneeschild	
Arbeitsbreite / Neigung	175 cm / hydraulische Seitenverstellung ± 30°
Gewicht	140 kg

