

Turbo 440 D



Gianni
Ferrari





GTM - GSM
15,5-16 hp



GTR
16-21 hp



GTS
22-23 hp



GT
28 hp



TURBO Z
22-40 hp



TURBOGRASS
22-23 hp



PG - SR
22-28 hp



TURBO 1-1W-2-4
28-50 hp



TURBOLOADER
22-44 hp

TECHNISCHE DATEN

▶ Modell	Turbo Z 440 D
▶ Motor	
Kraftstoff	Diesel
Modell	Kubota V1505-T
Leistung / Hubraum	40 PS / 1.498 ccm
Zylinderanzahl / Kühlung	4 / wassergekühlt
Ausstattung	Druckumlaufschmierung mit Zahnradpumpe – Zyklon-Luftfilter – Kraftstofffilter
Tankinhalt	43 L
▶ Hydrostatischer Fahrtrieb	
Pumpen	2 Axialkolben-Verstellpumpen Danfoss
Motoren	2 Axialkolbenmotoren Danfoss mit Reduziergetriebe im Ölbad
Allrad	2WD
Höchstgeschwindigkeit vorwärts	18 km/h
Lenkungssystem	Null-Wenderadius (ZTR) 2 Hebel mit Easy Control Panel (ECP™)
Bremsen	Hydrostatische Betriebsbremse. Feststellscheibenbremse in den Fahrtrieb
▶ Sitz	
Modell	Grammer Superkomfortsitz mit Lendenwirbelstütze und Kopfstütze. Verstellbare Armlehnen und Rückenlehne
Sitzfederung/-einstellung	Parallelogramm- Federung mit 3 einstellbaren Höhenpositionen und Verstellung des Fahrgewichts (von 50 bis 130 kg)
▶ Räder/Reifen	
Front Rasenbereifung	24 x 12.00 - 12
Front Terra-Bereifung (Option)	24 x 12.00 - 12
Breite Hinterachse	13 x 6.50 - 6
▶ Zapfwelle	
Typ / Aktivierung	Mechanische Zapfwelle mit Kardanwelle / Elektrische Betätigung
▶ Frontaushebung	
Typ	Hydraulische 2-Punkt-Frontaushebung
▶ Elektrische Anlage	
Batterie	12 V / 70 Ah – mit Batterieschalter
Sicherheitssensoren	EEC Europäischer Standard / ISO
Instrumentenbrett	Stundenzähler – Kühlmitteltemperatur
Kontroll-Lampen und Warnsignale	Motoröldruck – Kühlmitteltemperatur – Batterieladkontrolle – Vorglühen – Parkbremse
Beleuchtungskit gemäß StVZO	Serienmäßig
▶ Gewicht und Maße (Grundgerät, Basisversion)	
Leergewicht	800 kg
Länge / Breite / Höhe	247 x 142 x 132 (200)* cm

* bei umgeklapptem Bügel (inkl. Überrollbügel)

Je nach Land können die Verfügbarkeit an Modellen, die Ausführungen und die Ausstattung variieren.

ANBAUGERÄTE

▶ 160 Dual-Cut™ Mulchmäherwerk mit Heckauswurf	
Schnittbreite / Messerzahl	155 cm / 3 Messer
Schnitthöhenverstellung	Zentrale Schnitthöhenverstellung SA™, 2 ÷ 8 cm
Vertikalstellung (Wartungsposition)	Hydraulisch
Gewicht	200 kg
▶ Seitenauswurfmäherwerk	
Schnittbreite / Messerzahl	150 cm / 3 Messer
Schnitthöhenverstellung	Zentrale Schnitthöhenverstellung SA™, von 2 - 8 cm
Vertikalstellung (Wartungsposition)	Hydraulisch
Gewicht	140 kg
▶ Heckauswurfmäherwerk	
Schnittbreite / Messerzahl	165 cm / 4 Messer
Schnitthöhenverstellung	Zentrale Schnitthöhenverstellung SA™, 2 ÷ 8 cm
Vertikalstellung (Wartungsposition)	Hydraulisch
Gewicht	190 kg
▶ Schlegelmäher	
Schnittbreite / Messerzahl	150 cm / 100 Messer (50 Messerpaare)
Schnitthöhenverstellung	von 2 cm bis 9 cm
Gewicht	240 kg
▶ Vertikutierer / Lüfter	
Schnittbreite / Messerzahl	100 cm / 28 Stück, beweglich
Gewicht	90 kg
▶ Schneeschild	
Arbeitsbreite / Neigung	175 cm / hydraulische Seitenverstellung ± 30°
Gewicht	140 kg

www.gianniferrari.com

Wir bemühen uns ständig, unsere Produkte zu verbessern und weiter zu entwickeln. Deshalb behält sich Gianni Ferrari das Recht vor, technische Änderungen und Änderungen in Bezug auf Leistung und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Für Fehler in der Übersetzung, Irrtümer sowie Druckfehler übernimmt Gianni Ferrari keine Haftung.

