

TURBO4FIFTY



Gianni
Ferrari





GTM - GSM
15,5-16 hp



GTR
16-21 hp



GTS
22-23 hp



GT
28 hp



TURBO Z
22-40 hp



TURBOGRASS
22-23 hp



PG - SR
22-28 hp



TURBO 1-1W-2-4
28-50 hp



TURBOLOADER
22-44 hp

TURBO 4 FIFTY



**Gianni
Ferrari**

TECHNISCHE DATEN

Modell	Turbo 4 Fifty
Motor	
Kraftstoff / Kraftstoffeinspritzung	Diesel / Direkteinspritzung
Modell	Kubota V2403-M
Leistung / Hubraum	50 PS / 2.434 ccm
Zylinderanzahl / Kühlung	4 / Wassergekühlt
Ausstattung	Zwangsschmierung mit Zahnradpumpe – Kraftstofffilter mit Vorfilter – Zyklon-Luftfilter mit selbstreinigendem Vorfilter
Tankinhalt	40 L
Eco-Drive™ Systeme	Ja
Hydrostatischer Fahrtrieb	
Allrad	Permanenter 4WD
Fahrtrieb Typ	Axialkolben-Verstellpumpe. Axialkolben-Verstellmotoren mit Differential-Achse vorne und hinten
Höchstgeschwindigkeit	12-24 km/h (2 Geschwindigkeiten)
Antriebskontrolle	HTC-VD™ System – mechanische Differenzialsperre
Fahrtrichtungswechsel-/Steuerung	Zwei Fahrpedale (eins für Vorwärts und eins für Rückwärtsfahrt) - mit Dynamic Engine Control (DEC™)
Bremsen	Hydrostatische Betriebsbremse. Feststellscheibenbremse an der Vorderachse
Lenkung	Lenkrad, hydraulische Lenkung mit Lenkorbitrol, Hecklenkung mit kleinem Wenderadius
Räder	
Vorderräder	24 x 12 - 12
Hinterräder	20 x 10 - 8
Zapfwelle	
Typ / Schaltkupplung	Mechanische Zapfwelle / Elektro-hydr. Zuschaltung per Knopfdruck
Zusatzhydraulik	2 doppelwirkende Schnellkupplungen
Frontaushebung	
Typ	hydraulische 2-Punkt-Frontaushebung
Sammelsystem (Optional)	
Typ	integrierte Turbine. Turbinenrad mit 6 Schaufeln, einfach austauschbar. Turbine kann einfach abgeschaltet werden.
Behälter	Aus widerstandsfähigem Polyethylen mit akustischem Warnsignal bei vollem Grasbehälter. Aktive Verteilung für eine maximale Füllung. Filter zur Reinigung abnehmbar.
Fassungsvermögen	1.400 L
Behälter-Hochentleerung (Optional)	
Maximale Aushebung	230 cm
Ausladung bei maximaler Auskipphöhe	30 cm
Fahrersitz	
Lenkrad	Lenkrad mit Lenkfix und seitlicher neigungsverstellbarer Lenksäule
Sitz Typ	Grammer Superkomfortsitz mit Lendenstütze und Kopfstütze. Verstellbare Armlehnen und Rückenlehne.
Sitzfederung/-einstellung	Parallelogramm- Federung mit Luftfederung und luftunterstützter Höheneinstellung. Verstellung von 50 bis 130 kg, Federweg 100 mm.
Elektrische Anlage	
Batterie	12 V / 100 Ah – mit Batterieschalter
Sicherheitssensoren	EEC European Standard / ISO
Kontroll-Lampen und Warnsignale	Motoröldruck – Tankanzeige – Ladekontrolllampe – Hydraulikölfilter Verstopfung – Hydrauliköltemperatur – Parkbremse – Kühlwassertemperatur – Kühlwasserstand – Hydraulikölstand
Serienausstattung	Stundenzähler – Drehzahlmesser – Tankuhr Warnleuchte – Wassertemperaturanzeiger – Beleuchtungseinrichtung gemäß StVZO komplett mit Rundumleuchte
Gewicht und Maße (Grundgerät, Basisversion)	
Leergewicht	1.250 kg
Länge / Breite / Höhe	285 x 125 x 186 (200)* cm

* bei umgeklapptem Bügel (inkl. Überrollbügel)

Je nach Land können die Verfügbarkeit an Modellen, die Ausführungen und die Ausstattung variieren.

- ▶ **ANBAUGERÄTE: NEU 180 RCA Sammelmähwerk, NEU 160 Dual-Cut™**
 Mulchmähwerk mit Heckauswurf, Sammelmähwerk RCA 150 cm,
 Seitenauswurfmähwerk 150 cm, Heckauswurfmähwerk 165 cm,
 Schlegelmäher 120 und 150 cm, Kehrmaschinen, Winterdienst-
 Anbaugeräte, usw.

www.gianniferrari.com

